

Un téléphone professionnel de choix pour une productivité de bureau optimale

Spécialement conçu pour les responsables et professionnels très pris par leurs activités, le Yealink SIP-T57W est un téléphone professionnel haut de gamme simple d'utilisation doté d'un écran tactile multipoint de 7 pouces réglable pour vous permettre non seulement de trouver facilement et avec souplesse l'angle de vue idéal, en fonction de vos besoins personnels et de l'environnement, mais aussi de bénéficier d'une présentation visuelle riche et d'une navigation aisée depuis une seule touche. Son port USB 2.0 intégré permet d'enregistrer sur USB ou de raccorder un casque USB filaire/sans fil ou jusqu'à trois modules d'extension Yealink EXP50. Bénéficiant de ces fonctionnalités, le Yealink SIP-T57W est un téléphone de bureau puissant et extensible qui offre une productivité et une efficacité de bureau optimales.



Écran multi-touch 7 pouces



Écran LCD réglable



Codec Opus



Son HD



Bluetooth intégré



Wi-Fi intégré



USB 2.0



Caractéristiques clés et avantages

Une expérience utilisateur exceptionnelle

Le téléphone IP SIP-T57W dispose d'un écran tactile multipoint de 7 pouces réglable qui vous permet de trouver l'angle de visionnage optimal. Par ailleurs, un ensemble clairement défini de menus vous offre une navigation aisée en touchant simplement l'option souhaitée. Vous disposez ainsi d'une interface optimisée pour une expérience proche du smartphone.

Audio HD

Le SIP-T57W est associé à la dernière version de la technologie Yealink Optimal HD Voice, qui comprend le bouclier acoustique Yealink, pour éliminer efficacement les distractions et bruits de fond et restituer des voix claires même dans un environnement bruyant. Par ailleurs, ce combiné HAC est conforme aux normes de compatibilité avec les prothèses auditives (HAC) pour que les personnes atteintes de perte auditive puissent entendre les voix plus clairement.

Personnalisation simple et haute évolutivité

Un port USB 2.0 intégré vous permet d'enregistrement les appels sur une clé USB. Sur ce port USB, vous pouvez également connecter un casque filaire/sans fil USB sans raccorder le Yealink EHS36, et connecter jusqu'à trois modules d'extension à écran couleur Yealink EXP50, qui peuvent être programmés avec un maximum de 180 touches DSS sans papier.

Configuration et Installation d'une grande efficacité

Le Yealink SIP-T57W permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes.

- Écran tactile capacitif réglable 7 pouces (800 x 480)
- Écran LCD réglable
- Bluetooth 4.2 intégré
- Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré (802.11a/b/g/n/ac)
- Port USB 2.0 pour enregistrement USB et casques filaires/sans fil USB et EXP50
- 16 comptes VoIP max.
- Double port Gigabit Ethernet
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Combiné avec prothèses auditives (HAC)
- Conception d'étiquette sans papier
- Montage mural

Caractéristiques audio

- Voix HD : Combiné HD, haut-parleur HD
- Combine compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- Bouclier acoustique
- Codec audio : Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
- Numérotation par fréquence vocale (DTMF) : In-band, Out-of-band (RFC 2833) et SIP INFO
- Haut-parleur full-duplex à compensateur d'écho acoustique (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caractéristiques du téléphone

- 16 comptes VoIP
- Mise en attente d'appels, mode silencieux, fonction DND (« Ne pas déranger »)
- Numérotation abrégée à une seule touche, numéro d'urgence
- Renvoi d'appels, appel en attente, transfert d'appels
- Groupe d'écoute, SMS, appel d'urgence
- recomposition, rappel, réponse automatique
- Conférence à trois participants
- Appel IP direct sans proxy SIP
- Choix/importation/suppression de sonnerie
- Réglage de l'heure et de la date manuel ou automatique
- Plan de numérotation, Navigateur XML, URL/URI d'action
- RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTPCXR (RFC6035)
- Wi-Fi double bande intégré :
 - Norme réseau: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - Taux de transmission: jusqu'à 433Mbps (dynamique)
 - Bande de fréquence : 2.4GHz/5.0GHz
- Bluetooth 4.2 intégré pour :
 - Casques Bluetooth
 - Synchronisation des contacts
 - Appels Bluetooth
- Port USB (compatible 2.0) pour :
 - Casques USB filaires/sans fil
 - Enregistrement d'appels sur clé USB
 - Modules d'extension EXP50 (jusqu'à 3)
- Partage de contenu (via Yealink VCD)⁽¹⁾
- Touche DSS améliorée

Téléphone sans fil (via Dongle DECT DD10K)

- Jusqu'à 4 DECT combinés sans fil
- Jusqu'à 4 appels simultanés
- Supporte les téléphones Yealink W52H/W53H/W56H/DD
- Combiné supplémentaire pour le téléphone principal

Répertoire

- Répertoire local comportant jusqu'à 1 000 entrées
- Liste noire
- Répertoire distant XML/LDAP
- Numérotation intelligente
- Recherche/importation/exportation de répertoire téléphonique

- Historique des appels : composés/reçus/manqués/transférés

Caractéristiques IP-PBX

- Tableau de voyants d'occupation (BLF), Ligne pontée (BLA)
- Appel anonyme, rejet des appels anonymes
- Bureau partagé, messagerie vocale
- Sièges flexibles
- Parcage d'appel, reprise d'appel
- Dirigeant et assistant
- Enregistrement centralisé des appels
- Enregistrement d'appels

Afficheur et témoin indicateur

- Écran tactile capacitif réglable 7 pouces 800 x 480
- Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente
- Témoins lumineux bicolore (rouge et vert) d'informations d'état de ligne
- Fond d'écran
- Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables
- Interface utilisateur multilingue
- Identifiant de l'appelant avec nom, numéro et photo
- Économiseur d'écran
- Économie d'énergie

Touches de fonction

- 27 touches uniques DSS
- Les 10 touches de ligne sont programmables avec 27 fonctions différentes (affichage sur 3 pages)
- 7 touches de fonction : message, casque téléphonique, mise en attente, silencieux, transfert, recomposition, haut-parleur mains libres
- Touches de contrôle du volume
- Touche lumineuse de mode silencieux/casque téléphonique/haut-parleur mains libres

Interface

- Double port Gigabit Ethernet
- Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af)
- 1 port USB (conforme 2.0)
- 1 port combiné RJ9 (4P4C)
- 1 port casque RJ9 (4P4C)

Gestion

- Configuration : navigateur/téléphone/automatique
- Configuration automatique via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS pour un déploiement en masse
- Configuration automatique par PnP
- Gestion de dispositif Broadsoft
- Zero-sp-touch, TR-069
- Verrouillage du téléphone pour une protection personnelle de la vie privée
- Réinitialisation des paramètres d'usine, redémarrage
- Exportation de bloc de suivi, journal système

Réseau et sécurité

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Serveur d'appel redondant pris en charge
- Traversée NAT : Mode STUN
- Mode proxy et mode de liaison SIP homologue
- Affectation d'adresse IP : statique/DHCP/PPPoE
- Serveur web HTTP/HTTPS
- Synchronisation de la date et de l'heure par protocole SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS : Balise 802.1p/Q (VLAN), couche 3 ToS DSCP
- SRTP pour la voix
- Protocole de sécurité de la couche de transport (TLS1.2)
- Gestionnaire de certificat HTTPS
- Chiffrement AES pour le fichier de configuration
- Authentification Digest utilisant MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE

Autres caractéristiques physiques

- Couleur: Gris Classique
- Montage mural (facultatif)
- Adaptateur secteur externe Yealink (facultatif) : Entrée 100-240 V CA et sortie 5 V CC/2A
- Consommation électrique (bloc d'alimentation) :
- Consommation électrique (PoE) :
- Dimensions (L*P*H*E) : 259,4 mm*220 mm*211 mm*44,5 mm
- Humidité de fonctionnement : 10 à 95 %
- Température de fonctionnement : 0 à 40°C

Contenu de l'emballage

- Contenu de l'emballage :
 - Téléphone IP Yealink SIP-T57W
 - Combiné avec cordon
 - Câble Ethernet
 - Socle
 - Guide de démarrage rapide
 - Adaptateur d'alimentation (en option)
- Quantité/Carton : 5 pièces
- Poids net/carton : kg
- Poids brut/carton : kg
- Dimensions du coffret :
- Dimensions du carton :

Conformité



⁽¹⁾ Le micrologiciel lié au Yealink VCD est la version 28, qui sera publiée en mars 2019.

